

# SKL IN F SN78 SK

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Rūpniecība un transporta mašīnbūve
<b>Savienojums 1</b>	NPT iekšējās vītnes
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes blīvējums
<b>Atlikušais spiediens:</b>	Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
<b>Papildu pazīme</b>	Sešstūru modelis
<b>Materiāls</b>	Misiņš



## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SF saīsināts*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā