

Īpašības

| | |
|------------------------------|---|
| Izmantošana | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| Atlikušais spiediens: | Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem. Ieteicams kombinēt tikai to pašu ražotāju savienojumus.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos. Ja montāža veikta pareizi, skrūves ieliktnis pilnībā nosedz bremzēšanas gredzenu.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Tipizmērs | DN* | Savienojošās vītne | Uzmavas vītne | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SF saīsināts* |
|-------------|-----------|-----|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| SKL 06 IR 1 | 1 | 6 | G 1/4" -19 | Rd. 24 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 10 IR 2 | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 325,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 10 IR 3 | 3 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 13 IR 3 | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 300,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 20 IR 4 | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 20 IR 5 | 5 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 25 IR 5 | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 250,0 | -30 | 100 | 4 |
| SKL 32 IR 6 | 6 | 31 | G 1,1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |
| SKL 40 IR 6 | 6 | 38 | G 1,1/2" -11 | Rd. 70 x 3 | 250,0 | -25 | 100 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Izstrādājumu varianti

SKL IR VA Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Piederumi

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| SKL ZUBS | Putekļu aizsargs paredzēts SKL |
| SKL ZUBS AL | Noslēgtapa |