

SKL IR F SN78 SK

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Rūpniecība un transporta mašīnbūve
Modelis	Snap-tite 78. sērija
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Bļīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Atlikušais spiediens:	Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
Papildu pazīme	Sešstūru modelis
Materiāls	Misiņš



Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SF saīsināts*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā