

# SKL IR F SN78 SK

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Rūpniecība un transporta mašīnbūve
<b>Modelis</b>	Snap-tite 78. sērija
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Bīvējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
<b>Atlikušais spiediens:</b>	Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
<b>Papildu pazīme</b>	Sešstūru modelis
<b>Materiāls</b>	Misiņš



## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SF saīsināts*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā