

# SKL IR SN75

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>           | Piekrastes teritorijas, naftas lauki, instrumenti utt.   |
| <b>Modelis</b>               | Snap-tite 75. sērija                                     |
| <b>Savienojums 1</b>         | BSP iekšējā vītne, cilindriska                           |
| <b>Bīvējuma veids 1</b>      | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| <b>Atlikušais spiediens:</b> | Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena             |
| <b>Materiāls</b>             | Tērauds  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | galvaniskais pārklājums                                  |



## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Papildu informācija

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

## Izstrādājums

| Apzīmējums            | DN* | Savienojošās vītnes | Uzmavas vītne | Eksploatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SF saīsināts* |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>SKL 20 IR SN75</b> | 19  | G 3/4" -14          |               | 345,0                          | -40                                | 90                                 | 4             |
| <b>SKL 25 IR SN75</b> | 25  | G 1" -11            |               | 345,0                          | -40                                | 90                                 | 4             |
| <b>SKL 32 IR SN75</b> | 31  | G 1,1/4" -11        |               | 345,0                          | -40                                | 90                                 | 3             |
| <b>SKL 40 IR SN75</b> | 38  | G 1,1/2" -11        |               | 345,0                          | -40                                | 90                                 | 3             |
| <b>SKL 50 IR SN75</b> | 51  | G 2" -11            |               | 345,0                          | -40                                | 90                                 | 3             |
| <b>SKL 75 IR SN75</b> | 76  | G 3" -11            |               | 207,0                          | -40                                | 90                                 | 2             |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā