

SKM HL 3 U

Spraudsavienojuma uzmava

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	autobūve (UNIMOG)
Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

Ar divpusējās darbības bīdāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija. Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	S- ēri- ja	caurules ārējais Ø (mm)	Savienoj- šās vītnes	Tipiz- mērs	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsinā- ts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	Augu eļļas temperatūra min. (°C)	Augu eļļas temperatūra max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUB BLINDSTECKER	Izolēts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai
SKM ZUBS	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..

Rezerves daļas

SKM ORING	Apļa šķērsriezuma gredzens, paredzēts SKM
SKM STUETZRING	Balstgredzens, paredzēts SKM