

# SKM HL 3 U

Spraudsavienojuma uzmava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Izmantošana	autobūve (UNIMOG)
Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



## Apraksts

Ar divpusējās darbības bīdāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija. Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	S- ēri- ja	caurules ārējais Ø (mm)	Savienoj- šās vītnes	Tipiz- mērs	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsinā- ts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	Augu eļļas temperatūra min. (°C)	Augu eļļas temperatūra max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

SKM ZUB BLINDSTECKER	Izolēts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai
SKM ZUBS	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..

## Rezerves daļas

SKM ORING	Apļa šķērsriezuma gredzens, paredzēts SKM
SKM STUETZRING	Balstgredzens, paredzēts SKM