# SKM IJ FS

Spraudsavienojuma uzmava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| **Savienojums 1** | UN/UNF iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai F formā |
| **savietojams ar** | Stucchi |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IJ 1 FS** | 10 | UNF 9/16" -18 | 1 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 13 IJ 2 FS** | 12 | UNF 3/4" -16 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 16 IJ 3 FS** | 16 | UNF 7/8" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 20 IJ 3 FS** | 19 | UN 1.1/16" -12 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..FS |