

Īpašības

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika |
| Savienojums 1 | UN/UNF iekšējās vītnes |
| Blīvējuma veids 1 | ieskrūvējamai tapai F formā |
| savietojams ar | John Deere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Eksploatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|-----------------------|-----|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| SKM ZUBS 3 CB | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Pašatvienojošais turētājs ar atsperi |
| SKM ZUB 3 11 | Pašatvienojošais turētājs ar putekļu aizsargu |
| SKM ZUBS | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Izolēts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai |

Rezerves daļas

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| SKM STUETZRING | Balstgredzens, paredzēts SKM |
| SKM ORING | Apaļa šķērsriezuma gredzens, paredzēts SKM |