

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika
Savienojums 1	UN/UNF iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai F formā
savietojams ar	John Deere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUBS 3 CB	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
SKM ZUB 3 12	Pašatvienojošais turētājs ar atsperi
SKM ZUB 3 11	Pašatvienojošais turētājs ar putekļu aizsargu
SKM ZUBS	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Izolēts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai

Rezerves daļas

SKM STUETZRING	Balstgredzens, paredzēts SKM
SKM ORING	Apaļa šķērsriezuma gredzens, paredzēts SKM