

Īpašības

Izmantošana	autobūve (UNIMOG)
Savienojums 1	metriskā iekšējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

Ar divpusējās darbības bīdāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija. Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	Augu eļļas temperatūra min. (°C)	Augu eļļas temperatūra max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUB BLINDSTECKER	Izolēts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai
SKM ZUBS	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..

Rezerves daļas

SKM STUETZRING	Balstgredzens, paredzēts SKM
SKM ORING	Apaļa šķērsgriezuma gredzens, paredzēts SKM