

Īpašības

Izmantošana	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1	NPT iekšējās vītnes
Bļīvējuma veids 1	Vītnes bļīvējums
savietojams ar	Aeroquip
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUBS AE Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..AE

Rezerves daļas

SKM STUETZRING AE Balstgredzens, paredzēts SKM...AE
 SKM ORING AE Apaļa šķērsriezuma gredzens, paredzēts SKM...AE