SKM IN HC

Spraudsavienojuma uzmava

Īpašības

Izmantošana	Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt.
Savienojums 1	NPT iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Piegādes apjoms	ar putekļu aizsargu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Apraksts

Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.
Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.