# SKM IR ARG

Spraudsavienojuma uzmava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Apraksts

Atbilst standartiem ISO 5675 un SAE J1036.
Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.
Ar divpusējās darbības bīdāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IR 2 ARG** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*