

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Bļīvējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
<b>savietojams ar</b>	Pioneer
<b>Papildu pazīme</b>	ar lodveida ventili
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



### Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

### Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
<b>SKM 06 IR SP</b>	6	G 1/4" -19	200,0	4	-25	110
<b>SKM 10 IR SP</b>	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
<b>SKM 13 IR SP</b>	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
<b>SKM 20 IR SP</b>	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

### Piederumi

**SKM ZUBS SP** Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..SP