# SKM IR T
Spraudsavienojuma uzmava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| **savietojams ar** | Tema |



## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
Palielināta drošība, pateicoties dubultam apaļa šķērsgriezuma gredzenu blīvējumam.
Drošības savilcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR T** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR T** | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 13 IR T** | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 20 IR T** | 19 | G 3/4" -14 | 280,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 25 IR T** | 25 | G 1" -11 | 250,0 | 3,5 | -30 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS T** | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM...T |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*