

Īpašības

Izmantošana	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
savietojams ar	Tema



Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu. Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu. Palielināta drošība, pateicoties dubultam apaļa šķērsriezuma gredzenu blīvējumam. Drošības savilcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUBS T Putekļu aizsarga savienojuma uznavas, SKM...T