# SKMS HL 3 U

Spraudsavienojuma uzmava (starpsienas savienojums)

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | autobūve (UNIMOG) |
| **Modelis** | Uzmava ar starpsienu savienojumu |
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° iekšējais konuss |
| **Standarts** | atbilstoši ISO 7241-1 A sērija |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Apraksts

Ar divpusējās darbības bīdāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija.
Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | S-ērija | caurules ārējam Ø (mm) | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | Augu eļļas temperatūra min. (°C) | Augu eļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 10 HL 3 U** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| **SKMS 13 HL 3 U** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS** | Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM.. |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **SKM ORING** | Apaļa šķērsgriezuma gredzens, paredzēts SKM |
| **SKM STUETZRING** | Balstgredzens, paredzēts SKM |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*