# SKS IJ JD

Spraudsavienojuma spraudnis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Lauksaimniecības tehnika |
| **Savienojums 1** | UN/UNF iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai F formā |
| **savietojams ar** | John Deere |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 13 IJ 3 JD** | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS.. |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*