

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika
<b>Savienojums 1</b>	UN/UNF iekšējās vītnes
<b>Blīvējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai F formā
<b>savietojams ar</b>	John Deere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



### Norāde

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

### Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

### Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Eksploatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
<b>SKS 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	200,0	4	-25	125

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

### Piederumi

**SKS ZUBS** Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..