# SKS IN HC

Spraudsavienojuma spraudnis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt. |
| **Savienojums 1** | NPT iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Piegādes apjoms** | ar putekļu aizsargu |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Norāde

Spraudni atvienotā stāvoklī nedrīkst noslogot.

## Apraksts

Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.
Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | L (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 04 IN HC** | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKS 06 IN HC** | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKS 10 IN HC** | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*