TKM MV H 90

Temperatūras regulēšanas uzmava ar vārstu, 90° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss
Materiāls	Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 02 H 90	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 06 H 90	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 13 MV 08 H 90	8	M 16x1,5	13	15,0	3	-15	150	22

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.