

# TKM MV HB 90

Temperatūras regulēšanas savienojuma uzmava ar vārstu, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** BSP ārējā vītne, cilindriska

**Bļivējuma veids 1** 60° iekšējais konuss

**Materiāls** Misiņš



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums         | DN* | Savienojošās vītnes | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKM 09 MV 06 HB 90 | 6   | G 1/4" -19          | 9                    | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                | 17      |
| TKM 13 MV 10 HB 90 | 10  | G 3/8" -19          | 13                   | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                | 22      |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums