

# TKM MV MM

Temperatūras regulēšanas uzmava ar vārstu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1 Šļūtenes savienojums

Materiāls Misiņš



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN* | Šļūtenes savienojums (mm) | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|-----------------|-----|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM | 6   | 6                         | 9                    | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                |
| TKM 09 MV 09 MM | 10  | 9                         | 9                    | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                |
| TKM 13 MV 09 MM | 10  | 9                         | 13                   | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                |
| TKM 13 MV 13 MM | 12  | 13                        | 13                   | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                |
| TKM 19 MV 19 MM | 19  | 19                        | 19                   | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā