

TKM MV MM

Temperatūras regulēšanas uzmava ar vārstu

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 Šļūtenes savienojums

Materiāls Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Šļūtenes savienojums (mm) | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|-----------------|-----|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 09 MM | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 09 MM | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 MV 19 MM | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā