# TKM MV MM 45

Temperatūras regulēšanas savienojuma uzmava ar vārstu, 45° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Šļūtenes savienojums |
| **Materiāls** | Misiņš |



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Šļūtenes savienojums (mm) | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 MM 45** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 MV 09 MM 45** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 09 MM 45** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 13 MM 45** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 19 MM 45** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*