TKM MV MM 45 ND

Temperatūras regulēšanas uzmava ar vārstu, 45° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Apaļa šķērsgriezuma gredzens	Viton, ar PTFE pārklājumu
Materiāls	Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Šļūtenes savienojums (mm)	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
TKM 09 MV 06 MM 45 ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 MV 10 MM 45 ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 10 MM 45 ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 13 MM 45 ND	12	13	13	15,0	3	-15	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.