

TKM MV MM ND

Temperatūras regulēšanas uzmava ar vārstu

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Apaļa šķērssgriezuma gredzens	Viton, ar PTFE pārklājumu
Materiāls	Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Šļūtenes savienojums (mm)	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
TKM 09 MV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 MV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 MV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 MV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 MV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā