

# TKM OV H 90

Temperatūras regulēšanas savienojuma uzmava bez vārsta, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Savienojums 1    | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1 | 60° iekšējais konuss              |
| Materiāls        | Misiņš                            |



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums        | DN* | Savienojošās vītnes | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 02 H 90 | 2   | M 10x1              | 9                    | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                | 17      |
| TKM 09 OV 06 H 90 | 6   | M 14x1,5            | 9                    | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                | 17      |
| TKM 13 OV 08 H 90 | 8   | M 16x1,5            | 13                   | 15,0                           | 3             | -15                                | 150                                | 22      |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums