TKM OV IR

Temperatūras regulēšanas uzmava bez vārsta

Īpašības

Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Materiāls	Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 IR	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 13 OV 06 IR	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	17
TKM 13 OV 10 IR	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.