

# TKM OV MM ND

Temperatūras regulēšanas uzmava bez vārsta

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Apaļa šķērssgriezuma gredzens	Viton, ar PTFE pārklājumu
Materiāls	Misiņš



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Šļūtenes savienojums (mm)	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
TKM 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā