

# TKS OV H

Temperatūras regulēšanas savienojuma spraudnis bez vārsta

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** Metriska ārējā vītne, cilindriska

**Bīvējuma veids 1** 60° iekšējais konuss

**Materiāls** Misiņš



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 H	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 H	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 02 H	2	M 10x1	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 06 H	6	M 14x1,5	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 08 H	8	M 16x1,5	13	15,0	3	-15	150	17

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums