# TKS OV HBK 90

Temperatūras regulēšanas savienojuma spraudnis bez vārsta, 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Savienojums 1** | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Materiāls** | Misiņš |



## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV 02 HBK 90** | 2 | R 1/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 10 HBK 90** | 10 | R 3/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKS 13 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*