TKS OV HK 90

Temperatūras regulēšanas savienojuma spraudnis bez vārsta, 90° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	metriska ārējās vītnes, koniskās
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Materiāls	Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Spraudņa izmērs (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HK 90	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 06 HK 90	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 06 HK 90	6	M 14x1,5	13	15,0	3	-15	150	17

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.