

TKS OV HK 90

Temperatūras regulēšanas savienojuma spraudnis bez vārsta, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 metriska ārējās vītnes, koniskās

Bļivējuma veids 1 Vītnes bļivējums

Materiāls Misiņš



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Spraudņa izmērs (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 HK 90 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 06 HK 90 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 06 HK 90 | 6 | M 14x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā – SW = uzgriežņu atslēgas platums