

PA 500 AOS 45 VA

Kompresijas armatūra, DKOS, 45° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Apzīmējums | DKOS |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Izstrādājumu varianti

PA 500 AOS 45 A Kompresijas armatūra, DKOS, 45° lenķis, Tērauds