

# PA 500 AOS 90 VA

Kompresijas armatūra, DKOS, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>       | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm                     |
| <b>Savienojums 1</b>     | Metriskā uzgriežņa vītne                                 |
| <b>Bļivējuma veids 1</b> | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi                       |
| <b>Apzīmējums</b>        | DKOS   |
| <b>Standarts</b>         | ISO 8434-1   |
| <b>Saslēgšana</b>        | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)                  |
| <b>Piegādes apjoms</b>   | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere                 |
| <b>Materiāls</b>         | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums          | DN | Izmērs | Collas | G1       | caurules ārējam Ø<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|---------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16     | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                        | 83,0       | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 520 AOS 90 VA    | 19 | 16     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                        | 76,0       | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2 | 25                        | 95,5       | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 90 VA    | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                        | 83,0       | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38                        | 101,0      | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Izstrādājumu varianti

PA 500 AOS A Kompresijas armatūra, DKOS, Tērauds