

PA 500 SF 45 VA

Kompresijas armatūra, SFL, 45° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFL |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF 45 A Kompresijas armatūra, SFL, 45° lenķis, Tērauds