

# PA 500 SF6 VA

Kompresijas armatūra, SFS

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 6000 PSI
<b>Blīvējuma veids 1</b>	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Apzīmējums</b>	SFS
<b>Standarts</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas  
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	79,4	12,6
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

## Izstrādājumu varianti

PA 500 SF6 A Kompresijas armatūra, SFS, Tērauds