

# ND FL / ND FS

iespraužamais nipelis, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Savienojums 1       | Īscaurule                         |
| Bļivējuma veids 1   | Savienojums ar griešanas gredzenu |
| Apzīmējums          | BEL / BES                         |
| Standarts           | ISO 8434-1                        |
| Materiāls           | Tērauds                           |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums           |



## Norāde

Nebojāti nipelī ir izmantojami atkārtoti.

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).

Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs attiecībā uz ND...FL iesakām: ND...AOL.

## Izstrādājums

| Apzīmējums  | DN | Izmērs | Collas | Sērija | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|--------|--------|--------|---------|---------|
| ND 06 FL 04 | 6  | 4      | 1/4"   | L      | 6,0     | 44,0    |
| ND 06 FL    | 6  | 4      | 1/4"   | L      | 8,0     | 44,0    |
| ND 10 FL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | L      | 10,0    | 49,0    |
| ND 10 FL    | 10 | 6      | 3/8"   | L      | 12,0    | 49,0    |
| ND 13 FL 10 | 12 | 8      | 1/2"   | L      | 12,0    | 54,0    |
| ND 13 FL    | 12 | 8      | 1/2"   | L      | 15,0    | 55,0    |
| ND 16 FL    | 16 | 10     | 5/8"   | L      | 18,0    | 67,0    |
| ND 20 FL    | 19 | 12     | 3/4"   | L      | 22,0    | 69,0    |
| ND 06 FS    | 6  | 4      | 1/4"   | S      | 10,0    | -       |

## Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim

## Papildēlementi

VOM Iepriekšējās montāžas iemavas