

# PA 500 SF9 A

Kompresijas armatūra, SFS-CAT

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm                   |
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 6000 PSI                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFS-CAT   |
| <b>derīgs</b>              | Caterpillar   |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)               |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiējama aptvere              |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF9      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 41,3      | 14,3      | 130,0      |
| PA 720 SF9 25   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 47,6      | 14,6      | 133,5      |
| PA 725 SF9 20   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"          | 41,3      | 14,6      | 137,0      |
| PA 725 SF9      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 47,6      | 14,6      | 150,0      |
| PA 725 SF9 32   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 54,0      | 14,6      | 155,0      |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 47,6      | 14,6      | 150,0      |
| PA 532 SF9 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 54,0      | 14,6      | 166,5      |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 63,5      | 14,6      | 168,5      |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"        | 54,0      | 14,6      | 163,0      |
| PA 540 SF9 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 63,5      | 14,6      | 185,0      |