

# PA 600 SF 45

Kompresijas armatūra, SFL, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 600 šūtenēm                   |
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 3000 PSI                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFL   |
| <b>Standarts</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)               |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere              |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF 45 | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71,4      | 9,6       | 261,5      | 58,5       |

## Izstrādājumu varianti

**PA 600 SF 45 VA** Kompresijas armatūra, SFL, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi