

# PA 600 SF6 VA

Kompresijas armatūra, SFS

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>       | Kompresijas armatūra HD 600 šļūtenēm                     |
| <b>Savienojums 1</b>     | SAE atloku savienojums 6000 PSI                          |
| <b>Blīvējuma veids 1</b> | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu    |
| <b>Apzīmējums</b>        | SFS  |
| <b>Standarts</b>         | SAE J518<br>ISO 6162-2                                   |
| <b>Saslēgšana</b>        | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)                  |
| <b>Piegādes apjoms</b>   | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere                 |
| <b>Materiāls</b>         | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|
| PA 650 SF6 VA | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 79,4      | 12,6      |

## Izstrādājumu varianti

PA 600 SF6 Kompresijas armatūra, SFS, Tērauds