


PA 700 AOS 90 VA

Kompresijas armatūra, DKOS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Bīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOS
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 90 VA	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Izstrādājumu varianti

PA 700 AOS 90