
PA 700 SF VA

Kompresijas armatūra, SFL

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFL
Standarts	SAE J518 ISO 6162-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi





Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 732 SF VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PA 732 SF 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PA 740 SF VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PA 740 SF 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	210,0	71,4	9,5

Izstrādājumu varianti

PA 700 SF	Kompresijas armatūra, SFL, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.