

# PAY 300 AOS 90

Kompresijas armatūra, DKOS, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |  |
|---------------------|--|
| Savienojums 1       | Metriskā uzgriežņa vītne                 |
| Bļivējuma veids 1   | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi       |
| Apzīmējums          | DKOS                                     |
| Standarts           | ISO 8434-1                               |
| Piegādes apjoms     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls           | Tērauds                                  |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums                  |



## Izstrādājums

| Apzīmējums     | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|--------|--------|------------|------------------------|---------|---------|----|------------|
| PAY 308 AOS 90 | 8  | 5      | 5/16"  | M 20 x 1,5 | 12                     | 64,0    | 36,0    | 24 | 9,0 x 1,5  |
| PAY 313 AOS 90 | 12 | 8      | 1/2"   | M 24 x 1,5 | 16                     | 85,0    | 44,0    | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 316 AOS 90 | 16 | 10     | 5/8"   | M 30 x 2   | 20                     | 105,0   | 61,0    | 36 | 16,0 x 2,5 |