

# PAY 300 SF6 90

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 6000 PSI                       |
| <b>Bļivējuma veids 1</b>   | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFS                                                   |
| <b>Standarts</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-2                                |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere              |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds                                               |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums               | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>PAY 313 SF6 90</b>    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 31,8      | 7,7       | 87,0       | 41,0       |
| <b>PAY 316 SF6 20 90</b> | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"          | 41,3      | 8,8       | 104,5      | 54,0       |
| <b>PAY 320 SF6 90</b>    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 41,3      | 8,8       | 116,5      | 63,0       |
| <b>PAY 325 SF6 90</b>    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 47,6      | 9,5       | 116,0      | 75,0       |
| <b>PAY 332 SF6 90</b>    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 54,0      | 10,3      | 165,0      | 91,0       |