

# PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Kompresijas nipelis, DKOL, 45° leņķis / DKOS 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Izmantošana         | Mērīšanas tehnika                  |
| Savienojums 1       | Metriskā uzgriežņa vītne           |
| Bļīvējuma veids 1   | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Apzīmējums          | DKOL                               |
| Standarts           | ISO 8434-1                         |
| Materiāls           | Tērauds                            |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums            |



## Norāde

Atbilstošā aptvere: PMH 102.

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Sērija | caurules ārējam Ø<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR        |
|-----------------|----|--------|--------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 45 | 2  | 1      | 5/64"  | L      | 6                         | M 12 x 1,5 | 46,0       | 15,8       | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 45 | 2  | 1      | 5/64"  | L      | 8                         | M 14 x 1,5 | 50,5       | 18,0       | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 45 | 2  | 1      | 5/64"  | L      | 10                        | M 16 x 1,5 | 56,0       | 22,5       | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 45 | 2  | 1      | 5/64"  | S      | 6                         | M 14 x 1,5 | 46,0       | 15,8       | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 45 | 2  | 1      | 5/64"  | S      | 8                         | M 16 x 1,5 | 50,5       | 18,0       | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 45 | 2  | 1      | 5/64"  | S      | 10                        | M 18 x 1,5 | 56,0       | 22,5       | 22 | 7,5 x 1,5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā