

PN AB 90 VA

Kompresijas nipelis, DKR, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| Savienojums 1 | BSP uzgriežņa vītne |
| Bīvējuma veids 1 | 60° ārējais konuss |
| Apzīmējums | DKR |
| Standarts | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Eksploatācijas spiediens (bar) | G1 | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|--------|--------|--------------------------------|--------------|---------|----|
| PN 06 AB 02 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/8" -28 | 30,0 | 14 |
| PN 06 AB 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 1/4" -19 | 28,0 | 17 |
| PN 06 AB 10 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 3/8" -19 | 26,0 | 19 |
| PN 08 AB 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 3/8" -19 | 34,0 | 19 |
| PN 10 AB 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 1/4" -19 | 39,0 | 19 |
| PN 10 AB 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 3/8" -19 | 34,0 | 19 |
| PN 10 AB 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 42,5 | 27 |
| PN 13 AB 10 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 3/8" -19 | 47,5 | 22 |
| PN 13 AB 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 1/2" -14 | 42,5 | 27 |
| PN 13 AB 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 5/8" -14 | 50,5 | 27 |
| PN 13 AB 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 3/4" -14 | 43,0 | 32 |
| PN 16 AB 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 5/8" -14 | 54,0 | 27 |
| PN 16 AB 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 315,0 | G 3/4" -14 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AB 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 3/4" -14 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AB 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 1" -11 | 69,0 | 41 |
| PN 25 AB 90 VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1" -11 | 69,0 | 41 |
| PN 25 AB 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 81,0 | 50 |
| PN 32 AB 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 81,0 | 50 |
| PN 32 AB 40 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 103,0 | 55 |
| PN 40 AB 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 102,0 | 55 |
| PN 40 AB 50 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 80,0 | G 2" -11 | - | 70 |
| PN 50 AB 90 VA | 51 | 32 | 2" | 80,0 | G 2" -11 | 133,0 | 70 |

Izstrādājumu varianti

PN AB 90 Kompresijas nipelis, DKR, 90° lenķis, Tērauds