

# PN FL 45

Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |   |
|---------------------|---|
| Izmantošana         | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| Savienojums 1       | Īscaurule   |
| Bīvējuma veids 1    | Savienojums ar griešanas gredzenu                       |
| Apzīmējums          | BEL   |
| Standarts           | ISO 8434-1  |
| Sērija              | Viegls  |
| Materiāls           | Tērauds   |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums                                 |



## Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOL...45.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | DN | Izmērs | Collas  | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FL 45    | 5  | 3      | 3/16"   | 250,0                          | 6,0     | 68,5    | 19,0    |
| PN 06 FL 04 45 | 6  | 4      | 1/4"    | 250,0                          | 6,0     | 77,0    | 19,0    |
| PN 06 FL 45    | 6  | 4      | 1/4"    | 250,0                          | 8,0     | 71,5    | 19,0    |
| PN 08 FL 06 45 | 8  | 5      | 5/16"   | 250,0                          | 8,0     | 77,0    | 20,0    |
| PN 08 FL 45    | 8  | 5      | 5/16"   | 250,0                          | 10,0    | 80,5    | 23,0    |
| PN 10 FL 08 45 | 10 | 6      | 3/8"    | 250,0                          | 10,0    | 88,0    | 25,0    |
| PN 10 FL 45    | 10 | 6      | 3/8"    | 250,0                          | 12,0    | 88,0    | 25,0    |
| PN 10 FL 13 45 | 10 | 6      | 3/8"    | 250,0                          | 15,0    | 89,0    | 24,5    |
| PN 13 FL 10 45 | 12 | 8      | 1/2"    | 250,0                          | 12,0    | 87,0    | 22,0    |
| PN 13 FL 45    | 12 | 8      | 1/2"    | 250,0                          | 15,0    | 98,0    | 27,0    |
| PN 13 FL 16 45 | 12 | 8      | 1/2"    | 160,0                          | 18,0    | 95,5    | 26,0    |
| PN 16 FL 20 45 | 16 | 10     | 5/8"    | 160,0                          | 22,0    | 107,0   | 29,0    |
| PN 20 FL 16 45 | 19 | 12     | 3/4"    | 160,0                          | 18,0    | 108,5   | 41,5    |
| PN 20 FL 45    | 19 | 12     | 3/4"    | 160,0                          | 22,0    | 112,0   | 29,0    |
| PN 25 FL 45    | 25 | 16     | 1"      | 100,0                          | 28,0    | 130,0   | 34,0    |
| PN 32 FL 45    | 31 | 20     | 1, 1/4" | 100,0                          | 35,0    | 155,5   | 41,0    |
| PN 40 FL 45    | 38 | 24     | 1, 1/2" | 100,0                          | 42,0    | 174,5   | 44,0    |

## Izstrādājumu varianti

PN FL 45 VA Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

## Papildēlementi

VOM Iepriekšējās montāžas iemavas